



GRONDWERK	Speelheuvel Afhankelijk, hoogte en taludhelling volgens tekening	Ondergrondse speelplaats conforme detail
KABELS EN LEIDINGEN	KLIC ligging indicatief	Mantelbuis voor afdekking van kabels Ø40 mm diameter
	Deelbare kabelbeschermingsbuis T.b.v. datakabels in ondergrondse speelplaats langs weg Ø75 mm diameter	HWA binnenfijn bestand, ligging op aandelen PVC Ø75 mm diameter
	Lijngoot binnentuin Polymerbeton, incl. verzakt stuwframe Afhankelijk 100x100x100 mm (max.) Aansluiten op bestaande HWA binnenfijn Ø75 mm diameter	HWA binnenfijn T.b.v. aansluiting ligging op bestaand HWA PVC Ø75 mm diameter incl. koppelen
VERHARDINGEN	Opstelpand Beton 20x20x45 cm Kleur: grijs incl. schotbanden	Bestrating gebakken klinker dikformaat vasterverband met dubbele strekplaat, Type Mierkeberg Stroep 0,5 m, ca. zandbed
	Verhoogde Solid parkband 500/450 mm. Aandrijving: 0,25 m, grasstrookbreedte Levensduur: 10 jaar, v.a. inbreng bedd met ballenbeton	Bestrating gebakken klinker dikformaat vasterverband met dubbele strekplaat, Type Mierkeberg Stroep 0,5 m, ca. zandbed
	Halfverharding houtsnijpers 0,30 m dikte, NEN-EN 107208-1:2019-01 geïmpregneerd, kortstrijklengte 100 cm, ca. 100 mm laag, aanrijping dikte met asfalt	Halfverharding schelpen AA Ecotabel, laagte 100 mm dikte, 0,30 m dikte, aanrijping gestrekte houten zandbed 0,25 m, ca. 100 mm laag, aanrijping dikte met asfalt
GROEN	Infra-ontwerp door dennen	Halfverharding schelpen AA Ecotabel, laagte 100 mm dikte
	Speelgras sv7	Bloemrijk grasland Type G2 bloemrijk grasland Croyt Hoek 4 g.
	Haag bestand	Haag bestand met bestaande haag zie plantlijst
	Vogelbos bestand afwezig: eldorado, spirobe en vrikspan van dralen en rijpente soorten	Plantvak heesters 1e jaar paal en draad rodbom vakken zie plantlijst
	Plantvak vaste planten zie plantlijst	Plantvak kruidachtigen zie plantlijst
	Wortelscherm 0,25 m dikte, afkafsel t.b.v. bescherming muisaanval door dennen	Speel kunstgras incl. 3 bouwpalen en getraand Aanbrengen op 0,25 m zandbed
	Boom aanplanten in 2e fase zie plantlijst	Boom incl. 3 bouwpalen en getraand zie plantlijst
	Leiboom 3 stuks Liquidambar styraciflua 10/16 met draakruit incl. 3 bouwpalen en getraand zie plantlijst	Solitaire heester incl. 3 bouwpalen en getraand zie plantlijst
INRICHTINGSELEMENTEN	Beluchtingsysteem in ondergrondse speelplaats door dennen	Begroeide erfafscheiding Inbrengen in bestaande betonnen tegel bestaande naar t.b.v. koppelen zie plantlijst
	Sijpelietswerk 1,5 m hoog conische punten Kleur: grijs RAL 9003 Kinderveilig afgerond In bestaande slijpsteen lussen naar 1,20 m Levensduur: 10 jaar, v.a. inbreng o.g.	Sijpelietswerk 2,00 m hoog conische punten Kleur: grijs RAL 9003 Kinderveilig afgerond In bestaande slijpsteen lussen naar 1,20 m Levensduur: 10 jaar, v.a. inbreng o.g.
	Poort Dubbele slijpsteen: 2,00 m hoog Kleur: grijs RAL 9003 Kinderveilig afgerond en voorzien van KEOC slot Levensduur: 10 jaar, v.a. inbreng o.g.	Overkapping Stoep: Tronchou Patrone o.g. Kleur: grijs RAL 9003 Met dak, voorzien van was-water Plaatje op bestaande betonnen
	Schaduwdoek Kleur: zwart 1 x 1,5 x 1,5 m Bereikbaar op 100 cm en 100 cm hoogte geschuurde roeststaal 5,0 m x 4,00 x 1,5 m Bereikbaar op 100 cm en 100 cm hoogte Plaatje conform voorbeeld levensduur	Zandbak Geïmpregneerd NEN-EN 107208-1:2019-01 geïmpregneerd laagte 0,20 m
	Zitbank hout Grupe Pure met rugleuning, 2 stuks 300 cm 2 stuks 500 cm	Speelstoelen divers incl. afdekplaatje zone conform slijpsteen bestaande
	Trap Breedte: standaard 0,45 m 100/100 of oververzekering Breedte: 100 cm, getraand Verankeren met plaksteen	Wielgeloops en wielgeloops Stoep: standaard 100 cm, 100 cm, 100 cm Levensduur: 10 jaar, v.a. inbreng o.g.
	Zwaaier en voetbald Triangelstokken 80x80 x 3000 mm Verankeren volgens voorbeeld levensduur	Stapstenen Stoep: Type: Franke afgerond Afhankelijk conform tekening In grond aanbrengen zodat ze vast komen te liggen
	Balenvanger Spatier: geschuurde roeststaal Ø100-200 mm, lengte: 1,00 m Verankeren door 1 stuk verankering hoogte boven m.v. 0,25 - 0,50 m	Stapstenen Stoep: Type: Franke afgerond Afhankelijk conform tekening In grond aanbrengen zodat ze vast komen te liggen
	Palisade zandbak Spatier: geschuurde roeststaal Ø100-200 mm, lengte: 1,00 m Verankeren door 1 stuk verankering hoogte boven m.v. 0,25 - 0,50 m	Palisade zandbak Spatier: geschuurde roeststaal Ø100-200 mm, lengte: 1,00 m Verankeren door 1 stuk verankering hoogte boven m.v. 0,25 - 0,50 m
	Speelplakkers Caterpillar 1/2 lengte 0,25 m, 1/4 lengte 0,125 m Aanbrengen conform voorbeeld levensduur	Palisade zandbak Spatier: geschuurde roeststaal Ø100-200 mm, lengte: 1,00 m Verankeren door 1 stuk verankering hoogte boven m.v. 0,25 - 0,50 m
	Bloefvoetpad Bestaande Opbouwen op boomstam, heest of Franse dennestam	
KADASTRALE INFORMATIE EN GRENZEN	Kadastrale grens	
ALGEMEEN	Maatvoering 1:50	Hoogtepeil NAP nieuw
	Hoogtepeil NAP bestaande hoogtes 1:50	

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
 Hoogtepeilen in m, tenzij anders vermeld.
 Palisades in meters, tenzij anders vermeld.
 Diameteren in mm, tenzij anders vermeld.

1	GC	AR	Definitief maken tekening	26-08-2024
2	GC	AR	Verwerken ontwerp naar uitvoering	23-03-2024
3	GC	AR	Uitvoeren tekening	01-03-2024
Loth	bet	dec	wijziging	datum

Project: MFA Nieuworp
 Onderdeel: Technisch Ontwerp
 Opdrachtgever: Gemeente Borselle
 Projectnummer: 72224.0166
 Tekor: 1 Afm: A0 Datum: 26-08-2024
 Besteknr.: Schaal: 1:200

Status: Definitief

idverde Advies